



# HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

# HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

### **Produkt Daten**

-				
Betrieb und Elektrik				
Eingangsspannung	220 bis 240 V			
Netzfrequenz	50 to 60 Hz			
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz			
Einschaltstromweite	0,25 ms			
Einschaltstrom (max.)	31 A			
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B)	12			
(Nom.)				
Verdrahtung				
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 251 Universalsteckverbinder			
	[Geeignet für automatische (ALF und ADS)			
	und manuelle Verdrahtung]			
Anschlussklemme sekundär	WAGO 251 Universalsteckverbinder			
	[Geeignet für automatische (ALF und ADS)			
	und manuelle Verdrahtung]			
Temperatur				
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 ℃			

Gehäusetemperatur (Max)	80 ℃			
Mechanik und Gehäuse				
Gehäuse	L360x30x22			
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]			
Nettogewicht (Stück)	0,267 kg			
Genehmigung und Anwendung				
Energieeffizienzindex	A2 BAT			
Sicherheitsstandard	IEC 61347-2-3			
Umweltnorm	ISO 14001			
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV			
	Zertifikat			
Umgebungstemperaturbereich	-25 °C bis 60 °C			
Produktdaten				
Bestell-Produktname	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz			
	IDC			


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

# HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz
	IDC
Gesamt-Produktcode	872790086347500
Bestellcode	86347500
Material-Nr. (12NC)	913713028166
Anzahl pro Vernackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500881984 12		
Zähler - Pakete pro Außenkarton			
EAN Umverpackung	8727900863475		

## Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
50/60Hz IDC					



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der