

Datenblatt Art. BM0017342

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontaktstecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x CEE 7/7 (Type E/F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/7 (Type E/F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20	
mit optimiertem Griffbereich und Knickschutz		with optimised grip area and bend protection	
Innenliegende Zugentlastung		Internal strain relief	
Für Leitungen bis 2,5mm²		For cables up to 2,5mm²	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Robustes Gummigehäuse (TPE), Kontaktträger Polyamid (PA6) schwarz, blau		Material Robust rubber housing (TPE), polyamide contact bases (PA6) black, blue	
Lieferumfang 1x Profi-Schutzkontaktstecker		Scope of delivery 1x Professional earthing contact plug	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur	-40°C - 70°C	Surrounding temperature during transport and storage	-40°C - 70°C
Schutzart	IP54	Protection type	IP54