

Datenblatt Art. BM0017346

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontaktkupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Kupplung 1x CEE 7/3 (Type F) ohne erhöhten Berührungsschutz mit Deckelband mit optimiertem Griffbereich und Knickschutz Innenliegende Zugentlastung Für Leitungen bis 2,5mm ²		Coupling 1x CEE 7/3 (Type F) without shutter with cover strip with optimised grip area and bend protection Internal strain relief For cables up to 2,5mm ²	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Robustes Vollgummigehäuse (TPE), Kontaktträger Gummi (TPE) scharz, blau		Material Robust solid rubber housing (TPE), rubber contact bases (TPE) black, blue	
Lieferumfang 1x Schutzkontaktkupplung mit Deckelband Im Karton		Scope of delivery 1x Solid rubber earthing contact coupling In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur	-40°C - 70°C	Surrounding temperature during transport and storage	-40°C - 70°C
Schutzart	IP54	Protection type	IP54