

Datenblatt Art. BM0017347

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Profi-Schutzkontaktstecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x CEE 7/7 (Type E/F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/7 (Type E/F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20	
ohne Gehäuseschraube mit Schnellverschluss Außenliegende Zugentlastung		without a housing screw quick-locking-mechanism) External strain relief	
Für Leitungen bis 2,5mm ²		For cables up to 2,5mm ²	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse und Deckel: PA6 2k gummiert schwarz, blau		Material Housing and lid: PA6 2k rubberised black, blue	
Lieferumfang 1x Profi-Schutzkontaktstecker		Scope of delivery 1x Professional earthing contact plug	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur	-40°C - 70°C	Surrounding temperature during transport and storage	-40°C - 70°C
Schutzart	IP54	Protection type	IP54