



# LC-Click-N 200

Art.Nr. 91002 EAN: 4007529910021

■ Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: 103 x 78 x 84 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W

### **Bestelldaten**

Bezeichnung	Farbe	Art.No
LC-Click-N 200	weiß	91002

# **Anwendungsbereiche**

- Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege)
- Parkplätze
- Tiefgaragen

#### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Masthalterung mit Wetterschutz	Edelstahl	93220
Wandhalterung mit Wetterschutz	weiß	93222
Wandhalterung mit Wetterschutz	anthrazit	93221
Abdecklamellen LC-Click-N		32699

#### **Technische Daten**

110 - 240 V AC 50 Spannung:

/ 60 Hz

Abmessungen: 103 x 78 x 84 mm

Typische

Reichweite:

Leistungsaufnahme:

ca. 0.4 W

horizontal 200° Erfassungsbereich: (Wandmontage)

> max. 12 m quer max. 4 m frontal

max. 2 m

Unterkriechschutz

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe

Montagehöhe

min./max./empfohlen:

2 m / 3 m / 2.5 m

Schutzart/-klasse: IP54 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK04

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C Polycarbonat, UV-

Gehäuse: beständig

weiß matt, ähnlich Farbe:

RAL9010

Kanal 1

(Lichtsteuerung)

1000 W,  $\cos \varphi = 1$ 

500 VA,  $\cos \varphi =$ 

Schaltleistung:

0.5

400 W LED

1x μ-Kontakt, Kontaktart: Schließer/NO Nachlaufzeit: 4 s - 20 min Einschaltschwelle: 2 - 500 Lux

#### **Produktinformationen**

Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und 180° Unterkriechschutz

Beweglicher Kugelkopf

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt

werden

Schaltung im Nulldurchgang

Einfache Montage durch Stecksockel


Leitungseinführung von oben, von unten und von hinten


möglich


Montage auf Standard UP-Dosen möglich

#### Einsatzbeispiele:

Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze, Tiefgaragen







#### Zubehör



RC-Loeschglied Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10% Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



# Masthalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93220

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm

Gehäuse: Edelstahl, rostfrei

Farbe: Edelstahl





#### **Abdecklamellen LC-Click-N**

Art.No: 32699

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: transparent



#### Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10% Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



#### Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93222

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm

Farbe: weiß



# Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



#### Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93221

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm

Farbe: anthrazit