



TS-ASTRO-2-NFC

Art.Nr. 93142 EAN: 4007529931422

■ Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)

■ Typische Leistungsaufnahme: 0.2 – 1 W

Bestelldaten

BezeichnungFarbeArt.NoTS-ASTRO-2-NFCgrau93142

Technische Daten

Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen: 45 x 36 x 58 mm (2

TE)

Typische

Leistungsaufnahme:

0.2 - 1 W

Schutzart/-klasse: nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II

Gangreserve (bei 20

°C):

ca. 10 Jahre

Umgebungstemperatur: -30 °C bis +55 °C selbstverlöschendes

Gehäuse: Seibstveriosch Thermoplast

Farbe: grau

3680~W / 16~A, $cos~\phi$

= 1

2300 VA, $\cos \phi = 0.6$

Schaltleistung: 200 W LED

max.

Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 50 A

 μ -Kontakt,

Kontaktart: Wechslerkontakt, Öffnungsweite < 3

mm

Ausgänge: 1

Produktinformationen

Digitale Astroschaltuhr für Verteiler-Einbau

1 Kanal

56 Speicherplätze

Schaltleistung 16 A je Kanal

NFC Programmierung (ISO 15693 Standard)

Direkt programmierbar via App (Android, iOS)

Austauschbare Batterie (CR2032)

Beleuchtetes Display

Astro-Programm

Tages- und Wochenprogramm

Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm

Kürzester Schaltabstand 1 Minute

Manuelle Permanentschaltung

Manuelle Schaltungsvorwegnahme

Automatische Schaltzeitorientierung beim Auslesen

Automatische Sommerzeitumstellung

Betriebsstunden- und Impulszähler

Sicherheit durch PIN-Codierung





