



# PD4-S-UP

Art.Nr. 92163 EAN: 4007529921638

■ Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: Ø 97 x 84 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W

### **Bestelldaten**

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4-S-UP	weiß	92163

## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Abdecklamellen PD4	transparent	92313

#### **Technische Daten**

110 - 240 V AC 50 Spannung:

/ 60 Hz

Abmessungen: Ø 97 x 84 mm

Typische

Leistungsaufnahme:

ca. 0.2 W

horizontal 360° Erfassungsbereich: (Deckenmontage)

max. Ø 24 m quer

max. Ø 8 m

Reichweite: frontal

max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe

Montagehöhe

2 m / 10 m / 2.5

min./max./empfohlen:

Schutzart/-klasse:

IP20 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: **IK04** 

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Polycarbonat, UV-Gehäuse:

beständig

weiß matt, ähnlich Farbe:

RAL9010

Impulsabstand: 2 oder 9 s

#### **Produktinformationen**

Slave-Gerät mit großem Erfassungsbereich

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit


Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.


#### Einsatzbeispiele:


Großraumbüros, Konferenzräume,

Klassenräume/Seminarräume, Treppenhäuser, kleine Büros,

Sporthallen/Lagerhallen







## Zubehör



**BLE-IR-Adapter** Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm Stoßfestigkeitsgrad: IK09 Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



**Abdecklamellen PD4** 

Art.No: 92313

Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: transparent