



## CdS-AP

Art.Nr. 92369 EAN: 4007529923694

■ Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: 42 x 80 x 96 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: < 0.5 W

## **Bestelldaten**

Bezeichnung	Farbe	Art.No
CdS-AP	weiß	92369

## **Technische Daten**

110 - 240 V AC Spannung: 50 / 60 Hz

42 x 80 x 96 Abmessungen:

mm

Typische < 0.5 W Leistungsaufnahme:

Schutzart/-klasse: IP54 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK01

-25 °C bis +50 Umgebungstemperatur:

°C

Polycarbonat, Gehäuse: UV-beständig

weiß, ähnlich Farbe: RAL9010

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300 W, cos φ

= 1

Schaltleistung: 1150 VA, cos φ

= 0.5300 W LED

1x μ-Kontakt, Kontaktart: Schließer/NO

Ein- und

1 s - 120 s Ausschaltverzögerung:

Einschaltschwelle: 2 - 1000 Lux

## **Produktinformationen**

Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten

Ein- und Ausschaltverzögerung mit selbstlernendem Ausschaltlichtwert

Integrierte Automatikfunktion (10 Lux / 40 s bis 120 s Ein- und Ausschaltverzögerung)

LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung der Einschaltschwelle

Einstellung von Einschaltschwelle sowie Ein- und Ausschaltverzögerung über Potentiometer von außen

Doppelte Leitungseinführung von unten möglich

Wand- und Mastmontage



