



# LC-plus-DALI-SYS 280

Art.Nr. 93308 EAN: 4007529933082

■ Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

■ Abmessungen: 110 x 68 x 78 mm

 Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router

## **Bestelldaten**

Bezeichnung	Farbe	Art.No
LC-plus-DALI-SYS 280	weiß	93308

## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Masthalterung mit Wetterschutz	Edelstahl	93220
Wandhalterung mit Wetterschutz	weiß	93222
Wandhalterung mit Wetterschutz	anthrazit	93221
Abdecklamellen LC-plus 280		32698

#### **Technische Daten**

vom DALI-Bus, Spannung: max. 22.5 V DC

110 x 68 x 78 Abmessungen:

mm

B.E.G. PC-Tools, Parametrierung: B.E.G. DALI-SYS-

Router

Stromaufnahme: 7 mA

horizontal 280° Erfassungsbereich: (Wandmontage)

max. 16 m quer Reichweite: max. 9 m frontal 620 m<sup>2</sup> / 2.5 m

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: Montagehöhe

Montagehöhe

2 m / 3 m / 2.5 m min./max./empfohlen:

Schutzart/-klasse: IP54 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: **IK02** 

-25 °C bis +50 °C Umgebungstemperatur:

Polycarbonat, UV-Gehäuse:

beständig

weiß matt, Farbe: ähnlich RAL9010

Nachlaufzeit: 1 s - 120 min 5 - 100 % / 1 s -Orientierungslicht: 120 min

10 - 2500 Lux Helligkeitssollwert:

#### **Produktinformationen**

Reichweitenstarker DALI-Multisensor für Wand- oder Außeneckmontage

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT®net

**DALI-SYS** 

Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des

Erfassungsbereiches

Halbautomatik-, Vollautomatik- oder

Dämmerungsschalterbetrieb

Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS

DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit

Grundfunktionen

Werksprogramm für einfache Installationsprüfung

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar


Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt


Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt


Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich







## Zubehör



## IR-PD-DALI-Mini

Art.No: 92112

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(inklusive)

Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm

Farbe: -



## Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93222

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm

Farbe: weiß



#### Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09 Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



## **Masthalterung mit Wetterschutz**

Art.No: 93220

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm Gehäuse: Edelstahl, rostfrei

Farbe: Edelstahl



## Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93221

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm

Farbe: anthrazit



## Abdecklamellen LC-plus 280

Art.No: 32698

Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: transparent