



PD2-M-2C-12-48V-3A-AP

Art.Nr. 92154 EAN: 4007529921546

■ Spannung: 12 - 48 V AC / DC

■ Abmessungen: Ø 98 x 47 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: < 1 W

Bestelldaten

BezeichnungFarbeArt.NoPD2-M-2C-12-48V-3A-APweiß92154

Anwendungsbereiche

- Flure/Korridore
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume
- kleine Büros
- Großraumbüros
- Konferenzräume

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP	weiß	92161
Wandhalterung PD4-AP	weiß	92441
Abdecklamellen PD2-AP		92260
Pendelmontageset PD2/3/4 AP	weiß	93179

Technische Daten

Spannung: 12 - 48 V AC / DC Abmessungen: Ø 98 x 47 mm

Typische

Leistungsaufnahme:

< 1 W

Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

max. Ø 10 m quer

Reichweite: max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m

sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

78 m² / 2.5 m Montagehöhe

Montagehöhe

min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2.5 m

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK05

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: weiß matt, ähnlich

RAL9010

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)

Schaltleistung: 3 A; $\cos \varphi = 1$

1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO

Nachlaufzeit: 15 s – 30 min,

Impuls

Helligkeitssollwert: 10 – 2000 Lux

Kanal 2

Kontaktart:

(Gerätesteuerung potentialfrei)

Schaltleistung: 3 A; $\cos \varphi = 1$

1x μ-Kontakt,

Kontaktart: potentialfreier

Schließer/NO 5 min - 120 min,

Nachlaufzeit: Alarmimpuls,

Impuls

Lichtmessung: Mischlichtmessung

Produktinformationen

Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 12-48 V

Zwei potentialfreie Kanäle

Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät

genutzt werden


Manuelles Schalten über Taster möglich


Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar


Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)

Einsatzbeispiele:

Flure/Korridore, Toiletten, Abstell-/Technikräume, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume







Zubehör



BLE-IR-Adapter Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2

dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-2C Art.No: 92475

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(inklusive)

Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm

Farbe: -



IR-PD-Mini Art.No: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(inklusive)

Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm

Farbe: -



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb

ΑP

Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-

Art.No: 92161

Abmessungen: Ø 100 x 15 mm

Schutzart/-klasse: IP54

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Wandhalterung PD4-AP

Art.No: 92441

Abmessungen: 130 x 100 x 53

Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig Farbe: weiß



Abdecklamellen PD2-AP

Art.No: 92260

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: transparent



Pendelmontageset PD2/3/4 AP

Art.No: 93179

Abmessungen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 :

Ø 113 x 34 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: weiß, ähnlich RAL9010