



PD4-S-DAA4G-DE

Art.Nr. 92721 EAN: 4007529927210

■ Spannung: 22 V DC vom DALI-Bus

■ Abmessungen: Ø 98 x 96 mm

• Erfassungsbereich: horizontal 360°

(Deckenmontage)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4-S-DAA4G-DE	weiß	92721

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Abdecklamellen PD4	transparent	92313

Technische Daten

22 V DC vom Spannung: **DALI-Bus** Abmessungen: Ø 98 x 96 mm

horizontal 360° Erfassungsbereich: (Deckenmontage)

max. Ø 24 m quer

max. Ø 8 m Reichweite: frontal

> max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei 450 m² / 2.5 m tangentialer Bewegung: Montagehöhe Montagehöhe 2 m / 10 m / 2.5

min./max./empfohlen:

IP20 / Klasse II Schutzart/-klasse:

IK04 Stoßfestigkeitsgrad:

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C Polycarbonat, UV-

Gehäuse:

beständig

weiß matt, ähnlich Farbe:

RAL9010

Maximal 4 Slaves in Kombination mit einem PD4-M-DAA4G

30 s (Im

Testbetrieb 2 s für Impulsabstand:

eine Dauer von 3

min)

Produktinformationen

DALI-busbetriebenes Slave-Gerät

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Automatischer Test-Betrieb über Master-Gerät


Plug & Play - Keine Parametrierung erforderlich


Einfache Montage


Aufputz- oder Deckeneinbauversion verfügbar

Einsatzbeispiele:

Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume







Zubehör



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm Stoßfestigkeitsgrad: IK09 Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm Stoßfestigkeitsgrad: IK09 Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Abdecklamellen PD4

Art.No: 92313

Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: transparent