



PD4-DALI-SYS-GH-AP

Art.Nr. 93345 EAN: 4007529933457

■ Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

■ Abmessungen: Ø 101 x 76 mm

 Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4-DALI-SYS-GH-AP	weiß	93345

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Abdecklamellen PD4	transparent	92313
Pendelmontageset PD2/3/4 AP	weiß	93179

Technische Daten

vom DALI-Bus, Spannung: max. 22.5 V DC Abmessungen: Ø 101 x 76 mm

> B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-

Parametrierung: Router

Stromaufnahme: 7 mA

horizontal 360°

Erfassungsbereich: oval

(Deckenmontage)

Reichweite: 30 m x 19 m Überwachte Fläche bei 440 m² / 14 m tangentialer Bewegung: Montagehöhe

Montagehöhe

5 m / 16 m / 14 m min./max./empfohlen:

Schutzart/-klasse: IP54 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK04

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Polycarbonat, UV-Gehäuse: beständig

Farbe: weiß matt Nachlaufzeit: 1 s - 120 min

5 - 100 % / 1 min Orientierungslicht: - 120 min / ∞

Helligkeitssollwert: 10 - 2500 Lux

Produktinformationen

DALI-Multisensor zur Aufputzmontage in großen Höhen

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und

16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine

anwendungsgerechte Lichtmessung

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT®net

DALI-SYS

Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine

schnelle und sichere Inbetriebnahme

Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des

Erfassungsbereiches

Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS

Werksprogramm für einfache Installationsprüfung

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden

Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt


Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt


Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich


Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich


Einsatzbeispiele:

Hochregallager









Zubehör



IR-PD-DALI-Mini

Art.No: 92112

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)

Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm

Farbe: -



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm Stoßfestigkeitsgrad: IK09 Gehäuse: beschichteter Stahlkorb

Abdecklamellen PD4

Art.No: 92313

Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: transparent



Pendelmontageset PD2/3/4 AP

Art.No: 93179

Abmessungen: 1: Ø 113 x 79 mm, 2: Ø 113

x 34 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig Farbe: weiß, ähnlich RAL9010