



PBM-DALI-SYS-4W

Art.Nr. 92842 EAN: 4007529928422

■ Spannung: vom DALI-Bus, max. 22 V DC

■ Abmessungen: 38 x 38 x 12 mm

 Parametrierung: per DIP-Schalter, HEX-Schalter, B.E.G. BLE-App, B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-Router

Bestelldaten

BezeichnungFarbeArt.NoPBM-DALI-SYS-4Wweiß92842

Technische Daten

vom DALI-Bus, max. Spannung:

22 V DC

38 x 38 x 12 mm Abmessungen:

> per DIP-Schalter. HEX-Schalter, B.E.G.

Parametrierung: BLE-App, B.E.G. PC-

Tools, B.E.G. DALI-

Router

Stromaufnahme: 7 mA

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C Polycarbonat, UV-

Gehäuse: beständig

Farbe: weiß Kabellänge: max. 50 cm

1 min - 150 min (nur

Nachlaufzeit: im Treppenhaus-

Modus)

Produktinformationen

Binäres DALI-Eingabegerät für den Einsatz in Unterputzdosen

4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Tasterund Schaltkontakte

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT®net **DALI-SYS**

Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb

Integrierte LED für Lokalisierung im ausgebauten Zustand

Integrierter Summer für Lokalisierung im eingebauten Zustand

DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich



