



# **BL2-DE**

Art.Nr. 93317 EAN: 4007529933174

■ Spannung: 110 - 240 V

■ Abmessungen: Ø 80 x 61 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: 0.3 W

# **Bestelldaten**

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL2-DE	weiß	93317

# **Anwendungsbereiche**

- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume

# Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
IR-BL	-	93055
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
Montageset BL2-AP	weiß	93256
Montageset BL2-UP	weiß	93251
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

#### **Technische Daten**

Spannung: 110 - 240 VAbmessungen: Ø 80 x 61 mm

Typische

Leistungsaufnahme:

0.3 W

Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

max. Ø 8 m quer max. Ø 4.8 m

Reichweite: frontal

max. Ø 3.2 m sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

50 m² / 2.5 m Montagehöhe

Montagehöhe min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2.5 m

Schutzart/-klasse:

IP23 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK05

Umgebungstemperatur:

-25 °C bis +50 °C

Gehäuse:

Polycarbonat, UVbeständig

Farha

Farbe: weiß

Anschlüsse und Kabel:

0.5 – 1.5 mm² für eindrähtige Leiter

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:

1000 W,  $\cos \varphi = 1$ 

500 VA,  $\cos \varphi =$ 

0.5

400 W LED

Kontaktart:  $1x \mu$ -Kontakt, Schließer/NO

Nachlaufzeit: 15 s - 60 min Einschaltschwelle: 10 - 2000 Lux

#### **Produktinformationen**

Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Schaltung im Nulldurchgang

# Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen


Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme


Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich


Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 3 min, Einschaltschwelle 500 Lux


# Einsatzbeispiele:

Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume









#### Zubehör



RC-Loeschglied Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10% Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



**BLE-IR-Adapter** Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2

dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm Stoßfestigkeitsgrad: IK09 Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10% Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Montageset BL2-AP

Art.No: 93256

Abmessungen: Ø 109 x 50 mm

Schutzart/-klasse: IP23

Farbe: weiß



IR-BL

Art.No: 93055

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(inklusive)

Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig



**Montageset BL2-UP** 

Art.No: 93251

Abmessungen: Ø 104 x 19 mm

Farbe: weiß