



PD2N-LTMS-RR-DE

Art.Nr. 92119 EAN: 4007529921195

■ Spannung: 16 - 48 V DC

■ Abmessungen: Ø 80 x 83 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: < 1 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD2N-LTMS-RR-DE	weiß	92119

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-LTMS	-	92185
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Abdecklamellen PD2N/PD3N		37367

Technische Daten

Spannung: 16 - 48 V DC Abmessungen: Ø 80 x 83 mm

Typische

Leistungsaufnahme:

< 1 W

Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal

Reichweite: max. Ø 6 m fronta

sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

78 m² / 2.5 m Montagehöhe

Montagehöhe

min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2.5 m

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK05

0 - 1000 Lux, 0-10

V, ca. 10 mV/ Lux 0 °C - +50 °C,

Temperatur Ausgabe: 0-10 V, ca. 200

mV/°C

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C
Polycarbonat, UV-

Gehäuse: Folycarbonat beständig

Farbe: weiß matt, ähnlich

RAL9010

Kanal 1

Schaltleistung: 48 V DC / 0.1 A ,

 $\cos \phi = 1$

μ-Kontakt, Kontaktart: potentialfrei

Schließer/NO

Nachlaufzeit: 1 s – 60 min, Impuls

Lichtmessung: Mischlichtmessung

Produktinformationen

Multisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und Helligkeitswerten

Zur Integration in ein proprietäres Bussystem

Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt


Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als Analogspannung


Feineinstellung des Ausgangswertes für die Lichtmessung und Temperatur über Potentiometer am Gerät


Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

Einsatzbeispiele:

kleine Büros, Treppenhäuser, Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume







Zubehör



BLE-IR-Adapter Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Abdecklamellen PD2N/PD3N

Art.No: 37367

Gehäuse: ABS



IR-LTMS Art.No: 92185

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(inklusive)

Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm

Farbe: -



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09 Gehäuse: beschichteter Stahlkorb