



CdS-DE

Art.Nr. 92249 EAN: 4007529922499

■ Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: Ø 80 x 74 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: < 1 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
CdS-DE	weiß	92249

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-CdS-FP	-	92396

Technische Daten

110 - 240 V AC 50 / Spannung:

60 Hz

Abmessungen: Ø 80 x 74 mm

Typische

Leistungsaufnahme:

< 1 W

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK05

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C Polycarbonat, UV-Gehäuse:

beständig

weiß matt, ähnlich Farbe:

RAL9010

Kanal 1

Kontaktart:

(Lichtsteuerung)

2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$

max.

Einschaltspitzenstrom Schaltleistung:

Ip (20 ms) = 165 A

Einschaltspitzenstrom Ip $(200 \mu s) = 800 A$

1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit

vorlaufendem Wolfram-Kontakt

automatische Einschaltverzögerung: Ermittlung Ausschaltverzögerung: 5 s - 30 min Einschaltschwelle: 10 - 2000 Lux

Lichtmessung: Mischlichtmessung

Produktinformationen

Fernbedienbarer Dämmerungsschalter

Extra flache Form - nur 6 mm hoch


Einstellbare Ausschaltverzögerung mit selbstlernender


Ausschaltschwelle

Einsatzbeispiele: ideal für den Einsatz in

Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Büros und

Schulungsräumen





Zubehör



BLE-IR-Adapter Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-FP Art.No: 92396

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)

Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm

Farbe: -