



# PD4-S-GH-AP

Art.Nr. 92265 EAN: 4007529922659

■ Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: Ø 101 x 76 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W

### **Bestelldaten**

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| PD4-S-GH-AP | weiß  | 92265  |

#### Zubehör

| Bezeichnung                        | Farbe       | Art.No |
|------------------------------------|-------------|--------|
| Aufputzdose IP65 PD4-AP IP54       | weiß        | 92376  |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß        | 92199  |
| Abdecklamellen PD4                 | transparent | 92313  |
| Pendelmontageset PD2/3/4 AP        | weiß        | 93179  |

#### **Technische Daten**

110 - 240 V AC 50 Spannung:

/ 60 Hz

Abmessungen: Ø 101 x 76 mm

Typische

Leistungsaufnahme:

ca. 0.2 W

horizontal 360° Erfassungsbereich:

oval

(Deckenmontage)

Reichweite: 30 m x 19 m Überwachte Fläche bei 440 m<sup>2</sup> / 14 m tangentialer Bewegung: Montagehöhe

Montagehöhe

Farbe:

min./max./empfohlen:

5 m / 16 m / 14 m

Schutzart/-klasse: IP54 / Klasse II

**IK04** Stoßfestigkeitsgrad:

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C Polycarbonat, UV-

Gehäuse: beständig

weiß matt. ähnlich

RAL9010

Impulsabstand: 2 oder 9 s

#### **Produktinformationen**

Slave-Gerät speziell für große Höhen

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit


Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.


Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden


Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.


#### Einsatzbeispiele:

Hochregallager









# Zubehör



Aufputzdose IP65 PD4-AP IP54

Art.No: 92376

Abmessungen: Ø 115 x 70 mm Schutzart/-klasse: IP65 Stoßfestigkeitsgrad: IK07



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm Stoßfestigkeitsgrad: IK09 Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



**Abdecklamellen PD4** 

Art.No: 92313

Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: transparent



## Pendelmontageset PD2/3/4 AP

Art.No: 93179

Abmessungen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø

113 x 34 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig Farbe: weiß, ähnlich RAL9010