



TS-DD

Art.Nr. 92681 EAN: 4007529926817

■ Spannung: 230 V AC +/- 10% 50 Hz

 Abmessungen: Lichtfühler: 63 x 38 x 58 mm, Reiheneinbaugerät 90 x 18 x 45 mm

■ Stromaufnahme: 10 mA

Bestelldaten

BezeichnungFarbeArt.NoTS-DDweiß92681

Technische Daten

230 V AC +/- 10% 50 Spannung:

Lichtfühler: 63 x 38 x

58 mm,

Abmessungen: Reiheneinbaugerät 90

x 18 x 45 mm

Stromaufnahme: 10 mA

Lichtfühler IP54 / Schutzart/-klasse: Klasse II (Lichtfühler)

Lichtfühler -35 °C bis

+50 °C Umgebungstemperatur:

Elektronikeinheit -10

°C bis +40 °C

Polycarbonat, UV-Gehäuse:

beständig

weiß glänzend, Farbe: ähnlich RAL7047

Kanal 1

(Lichtsteuerung)

Ohmsche Last 1000

W, $\cos \varphi = 1$

Leuchtstofflampen

parallelkompensiert Schaltleistung:

600 W

NV-Halogenlampen

450 W

Kontaktart: 1x Schließer/NO

Einschaltverzögerung: ca. 8 s Ausschaltverzögerung: ca. 40 s

1 - 100 Lux / 50 -Einschaltschwelle:

1000 Lux

Produktinformationen

Dämmerungsschalterset für die Hutschiene

LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung der

Einschaltschwelle

Elektronikteil für Verteiler-Einbau zur bequemen Einstellung

im Schaltschrank

Ausschaltung bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert

Separater Lichtfühler für Aufbau- oder Einbaumontage (im

Lieferumfang)

Einsatzbeispiele: ideal für den Einsatz in

Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes

Licht erwünscht ist



