



PICO-N-M-1C-DE

Art.Nr. 93159 EAN: 4007529931590

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: Ø 33 x 60 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.35 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PICO-N-M-1C-DE	weiß	93159

Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Flure/Korridore
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume
- kleine Büros
- Großraumbüros
- Konferenzräume

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882

Technische Daten

Spannung: 110 - 240 V AC 50

/ 60 Hz

Abmessungen: Ø 33 x 60 mm

Typische

Leistungsaufnahme:

ca. 0.35 W

Erfassungsbereich: horizontal 360°

(Deckenmontage)

max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal

Reichweite: max. Ø 4 m

sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

78 m² / 2.5 m Montagehöhe

Montagehöhe

min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2.5 m

Schutzart/-klasse: IP65 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK04

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C Polycarbonat, UV-

Gehäuse: Tolycarbo beständig

weiß matt, ähnlich

Farbe: weiß matt, ähnlic

RAL9010 Kabellänge: 140 cm

Kanal 1

(Lichtsteuerung)

2300 W, $\cos \varphi = 1$

1150 VA, $\cos \varphi =$

Schaltleistung: 0.5

400 W LED

Kontaktart: 1x μ-Kontakt,

Schließer/NO

Nachlaufzeit: 15 s - 30 min,

Impuls

Einschaltschwelle: 10 – 2000 Lux

Lichtmessung: Mischlichtmessung

Produktinformationen

Mini-Präsenzmelder ohne zusätzliches Leistungsteil, für Feuchträume geeignet

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

Ausführung als Master-Gerät

Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich

Inkl. Klemmring für Leuchten oder Montage mit Federklemmen für abgehängte Decken


Werkseinstellung 10 min und 500 Lux


Einsatzbeispiele:


Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Toiletten, Abstell-

/Technikräume, kleine Büros, Großraumbüros,

Konferenzräume







Zubehör



BLE-IR-Adapter Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2

dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-Mini Art.No: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(inklusive)

Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm

Farbe: -



IR-PD-1C Art.No: 92520

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(inklusive)

Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm

Farbe: -



RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10% Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



IR-PD-1C-E Art.No: 92077

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(inklusive)

Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm

Farbe: -



Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10% Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II