



TS-ASTRO1

Art.Nr. 92669 EAN: 4007529926695

■ Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)

 Schutzart/-klasse: nach DIN EN 60529 / Klasse II bei bestimmungsgemäßer Montage

Bestelldaten

Bezeichnung Farbe Art.No TS-ASTRO1 92669

Technische Daten

Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz 45 x 18 x 58 mm (1

Abmessungen:

Klasse II bei

Schutzart/-klasse:

Montage

Gangreserve (bei 20

°C):

Umgebungstemperatur:

Gehäuse:

Anzeigenelemente:

Anschlüsse und Kabel:

Kontaktart:

Schaltleistung:

nach DIN EN 60529 /

bestimmungsgemäßer

ca. 6 Jahre

-10 °C bis +50 °C

selbstverlöschendes Thermoplast

Hochauflösendes LCD-

Display

Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)

16 A / 250 V bei cos φ

= 1 max.

Einschaltspitzenstrom

Ip (20ms) = 165 A2000 W max. Ohmsche Last

1x Öffnungsweite < 3 mm (µ-Kontakt),

Schließerkontakt

Produktinformationen

Digitale Astroschaltuhr für Verteiler-Einbau

1 Kanal

60 Speicherplätze

Schaltleistung 16 A

Astro-Programm

Tages- und Wochenprogramm

Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm

Kürzester Schaltabstand 1 Minute

Manuelle Permanentschaltung

Manuelle Schaltungsvorwegnahme

Automatische Schaltzeitorientierung beim Auslesen

Freie Blockprogrammierung

Automatische Sommerzeitumstellung

Betriebsstunden- und Impulszähler

Sicherheit durch PIN-Codierung



