



## CdS-R

Art.Nr. 92365 EAN: 4007529923656

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: Lichtfühler Ø 15 x 24 mm,

Leistungsteil: 61 x 23 x 38 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: < 0.5 W

## **Bestelldaten**

BezeichnungFarbeArt.NoCdS-Rschwarz92365

## **Technische Daten**

110 - 240 V AC Spannung: 50 / 60 Hz

Lichtfühler Ø 15

x 24 mm,

Abmessungen: Leistungsteil: 61

x 23 x 38 mm

Typische

< 0.5 W Leistungsaufnahme:

Gehäuse IP20 / Schutzart/-klasse: Fühler IP54 /

Klasse II

-25 °C bis +50 Umgebungstemperatur:

°C

Polycarbonat, Gehäuse: UV-beständig

schwarz matt,

Farbe: ähnlich

RAL9005

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

1000 W,  $\cos \varphi =$ 

Schaltleistung:

350 VA,  $\cos \varphi =$ 

0.4

1x μ-Kontakt, Kontaktart:

Schließer/NO

10 s - 15 s

Ein- und

Ausschaltverzögerung:

Einschaltschwelle: 2 - 100 Lux

## **Produktinformationen**

Dämmerungsschalter mit Schaltrelais

Zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und für den

Einsatz in Abzweigdosen

Stufenlos einstellbarer Dämmerungswert

Länge der Verbindungsleitung zwischen Fotosensor und Elektronik ca. 15 cm, verlängerbar bis max. 1,50 m

Einsatzbeispiele: ideal für den Einsatz in

Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes

Licht erwünscht ist

