



PD4-BMS-GH-AP DALI-2

Art.Nr. 93545 EAN: 4007529935451

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
- Abmessungen: Ø 101 x 76 mm
- Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4-BMS-GH-AP DALI-2	weiß	93545

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Abdecklamellen PD4	transparent	92313
Pendelmontageset PD2/3/4 AP	weiß	93179

Technische Daten

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen: Ø 101 x 76 mm

über DALI-Bus per

Applikation, welche DALI-Multisensoren

Parametrierung: nach IEC62386 Teile 101,103,303

> und 304 unterstützt

Stromaufnahme: 7 mA Einschwingzeit: 200 ms

horizontal 360°

Erfassungsbereich: oval

(Deckenmontage)

Reichweite: $30 \text{ m} \times 19 \text{ m}$ Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: $440 \text{ m}^2 / 14 \text{ m}$ Montagehöhe

Montagehöhe

min./max./empfohlen:

5 m / 16 m / 14 m

Schutzart/-klasse: IP54 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK04

Lichtmessung: 0 - 4095 Lux, Mischlichtmessung

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: weiß matt, ähnlich

RAL9010

Produktinformationen

DALI-2 Multisensor (Input Device) zur Aufputzmontage in aroßen Höhen

DALI-2 zertifiziertes Produkt

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und

16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine

anwendungsgerechte Lichtmessung

Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine

schnelle und sichere Inbetriebnahme

DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103

Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus

bereit

Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-

Bus bereit

Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304

unterstützen.

Mischlichtmessung mittels außenliegendem Lichtsensor

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt

werden

Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden


Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.


Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor


Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar


Einsatzbeispiele:

Hochregallager









Zubehör



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm Stoßfestigkeitsgrad: IK09 Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Abdecklamellen PD4

Art.No: 92313

Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: transparent



Pendelmontageset PD2/3/4 AP

Art.No: 93179

Abmessungen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 :

Ø 113 x 34 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig Farbe: weiß, ähnlich RAL9010