



PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2

Art.Nr. 93542 EAN: 4007529935420

■ Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

■ Abmessungen: Ø 52 x 48 mm

 Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2	weiß	93542

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
UP-Adapter Set / PD11	weiß	92833
Abdeckring PD11 (52 mm)	schwarz	92537
Abdeckring PD11	weiß	92692
Clip-Designrahmen eckig PD11-DE	weiß	92994

Technische Daten

vom DALI-Bus, Spannung: max. 22.5 V DC Abmessungen: Ø 52 x 48 mm

über DALI-Bus per

Applikation, welche DALI-Multisensoren

Parametrierung: nach IEC62386

Teile 101,103,303 und 304

unterstützt Stromaufnahme: 7 mA Einschwingzeit: 200 ms

horizontal 360° Erfassungsbereich:

(Deckenmontage)

max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal Reichweite:

max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

63 m² / 2.5 m Montagehöhe Montagehöhe

min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2.5 m

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK02

0 - 4095 Lux, Lichtmessung: Mischlichtmessung

-25 °C bis +50 °C Umgebungstemperatur:

Polycarbonat, UV-Gehäuse:

beständig

weiß matt, ähnlich Farbe:

RAL9010

Produktinformationen

Besonders flacher DALI-2 Multisensor (Input Device) mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe

DALI-2 zertifiziertes Produkt

Versorgungsspannung über DALI-Bus

DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103

Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit

Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit

Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen.

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten


Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.


Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors


Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar

Einsatzbeispiele:

Tiefgaragen, Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Treppenhäuser, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume







Zubehör



UP-Adapter Set / PD11

Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm


Farbe: weiß



Clip-Designrahmen eckig PD11-DE

Art.No: 92994

Abmessungen: 54 x 54 x 2.6 mm Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010



Abdeckring PD11 (52 mm)

Art.No: 92537

Abmessungen: Ø 52 x 3 mm Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig Farbe: schwarz glänzend, ähnlich

RAL9011



Abdeckring PD11

Art.No: 92692

Abmessungen: Ø 100 x 3 mm Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010