



PICO-DALI-LINK-DE

Art.Nr. 93908 EAN: 4007529939084

■ Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

■ Abmessungen: Ø 33 x 27 mm

 Parametrierung: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone mit DALI-LINK App (iOS / Android)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PICO-DALI-LINK-DE	weiß	93908

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Montageset PICO	weiß	93775
Montageset PICO	schwarz	93778
Montageset PICO	verkehrsweiß	93777
Montageset PICO	anthrazit	93776

Technische Daten

vom DALI-Bus, max. Spannung: 22.5 V DC

Abmessungen: Ø 33 x 27 mm

PBM-DALI-LINK-4W-BLE

+ Smartphone mit Parametrierung:

DALI-LINK App (iOS /

Android)

Stromaufnahme: 2 mA

horizontal 360° Erfassungsbereich: (Deckenmontage)

max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal

Reichweite: max. Ø 4 m sitzende

Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: 78 m² / 2.5 m Montagehöhe

Montagehöhe

2 m / 5 m / 2.5 m min./max./empfohlen:

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: **IK04**

-25 °C bis +55 °C Umgebungstemperatur:

Polycarbonat, UV-Gehäuse: beständig

Farhe: weiß, ähnlich RAL9010

Helligkeitssollwert: 10 - 2500 Lux

Produktinformationen

Mini DALI-Multisensor mit nur 11 mm Einbautiefe für den Einbau in Leuchten

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Nahtlose Integration in das B.E.G. DALI Lichtsteuerungssystem LUXOMAT®net DALI-LINK als modulares Multimaster-Konzept

Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches

Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor

Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb

Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS

Werksprogramm für einfache Installationsprüfung

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt


Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt


Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich


Es ist zusätzliche, kostenlose Software von B.E.G. erforderlich

Einsatzbeispiele:

Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume







Zubehör



Montageset PICO

Art.No: 93775

Abmessungen: Ø 45 x 50 mm Schutzart/-klasse: IP20

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Montageset PICO

Art.No: 93778

Abmessungen: Ø 45 x 50 mm Schutzart/-klasse: IP20 Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig



Montageset PICO

Art.No: 93777

Abmessungen: Ø 45 x 50 mm Schutzart/-klasse: IP20 Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig



Montageset PICO

Art.No: 93776

Abmessungen: Ø 45 x 50 mm Schutzart/-klasse: IP20

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig