



HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik				
Eingangsspannung	220 bis 240 V			
Netzfrequenz	50 to 60 Hz			
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz			
Einschaltstromweite	0,25 ms			
Einschaltstrom (max.)	24 A			
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B)	28			
(Nom.)				
Verdrahtung				
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 251 Universalsteckverbinder			
	[Geeignet für automatische (ALF und ADS)			
	und manuelle Verdrahtung]			
Anschlussklemme sekundär	WAGO 251 Universalsteckverbinder			
	[Geeignet für automatische (ALF und ADS)			
	und manuelle Verdrahtung]			
	-			
Temperatur	-			
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 ℃			

Gehäusetemperatur (Max)	80 ℃				
Mechanik und Gehäuse					
Gehäuse	L360x30x22				
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]				
Nettogewicht (Stück)	0,252 kg				
Genehmigung und Anwendung					
Energieeffizienzindex	A2 BAT				
Sicherheitsstandard	IEC 61347-2-3				
Umweltnorm	ISO 14001				
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV				
	Zertifikat				
CE-Zeichen	Ja				
Umgebungstemperaturbereich	-25 °C bis 60 °C				
Produktdaten					
Bestell-Produktname	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V				
	IDC				


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC
Gesamt-Produktcode	872790086348200
Bestellcode	86348200
Material-Nr. (12NC)	913713028266
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500998217 12 8727900863482		
Zähler - Pakete pro Außenkarton			
EAN Umverpackung			

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
220-240V IDC					



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der