



AspiraVision Compact für CDM

HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

HID-AspiraVision ist das neue, innovativste elektronische MultiWatt Vorschaltgerät für CDM-Lampen. Die kürzlich ergänzte Umschaltfunktion bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, da das Betriebsgerät jetzt auf drei unterschiedliche Lampen-Leistungen eingestellt werden kann. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.

Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Eingangsspannung | 220 bis 240 V | | | | |
| Netzfrequenz | 50 to 60 Hz | | | | |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz | | | | |
| Ableitstrom (max.) | 250 mA | | | | |
| Einschaltstromweite | 10 ms | | | | |
| Einschaltstrom (max.) | 8 A | | | | |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) | 58 | | | | |
| Überspannungsschutz (allgemein/differenziell |) EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV | | | | |
| | | | | | |
| Verdrahtung | | | | | |
| Kabellänge von Gerät zu Lampe | 2 m | | | | |
| Anschlusstyp | WAGO Serie 804 | | | | |
| | | | | | |
| Temperatur | | | | | |
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom) | 80 ℃ | | | | |
| | | | | | |
| Lichtregelung und Dimmen | | | | | |
| Steuerungsschnittstelle | - | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Mechanik und Gehäuse | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Gehäuse | /I | | | |
| Nettogewicht (Stück) | 0,330 kg | | | |
| | | | | |
| Genehmigung und Anwendung | | | | |
| Sicherheitsstandard | EN 61347-2-12 und 2-1 | | | |
| Zeichen & Zertifikate | EMV HEE F-Kennzeichnung CE Zeichen | | | |
| | ENEC Zertifikat VDE Zertifikat CB | | | |
| | Zertifikat VDE Zeichen C-Tick Zertifikat | | | |
| | China Quality-Zertifikat | | | |
| CE-Zeichen | Ja | | | |
| er reitinen | Ja | | | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 °C bis 45 °C | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Umgebungstemperaturbereich | | | | |
| Umgebungstemperaturbereich Produktdaten | -20 °C bis 45 °C | | | |
| Umgebungstemperaturbereich Produktdaten | -20 °C bis 45 °C HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V | | | |
| Umgebungstemperaturbereich Produktdaten Bestell-Produktname | -20 °C bis 45 °C HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz | | | |
| Umgebungstemperaturbereich Produktdaten Bestell-Produktname | -20 °C bis 45 °C HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V | | | |


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten


AspiraVision Compact für CDM

| Material-Nr. (12NC) | 913700684066 |
|---------------------------------|---------------|
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718291233121 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12 |

| EAN Umverpackung | 8718291233138 | |
|------------------|---------------|--|
|------------------|---------------|--|

Abmessungsskizzen





| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|--------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V | 4,8 mm | 34,7 mm | 189,2 mm | 170,7 mm | 83,5 mm |
| 50/60Hz | | | | | |



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der