
Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FS

Artikelnummer: 6052509





Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln. Quersicke ab 500 mm Breite. Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CER

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

6052509
DRL 500 FS
Deckel mit Drehriegel
für Kabelrinne und Kabelleiter
OBO
500x3000
zink
Stahl
bandverzinkt
DIN EN 10346
3
Meter
623 kg
kg/100 m
14,1336 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FS





Abmessungen		
	Länge	3.000 mm
505	Breite	500 mm
7 505	Breite	20 in
	Höhe	35 mm
	Blechstärke	0,05 in
0	Blechstärke	1,25 mm
@ ®	Maß B	500 mm
∞	Maß H	15 mm
Technische Daten		
	Anzahl Drehriegel	6 St.
	Befestigungsart	Drehriegel
	Funktionserhalt	nein
	Geeignet für Gitterrinne	nein
	Geeignet für Kabelleiter	ja
	Geeignet für Kabelrinne	ja
	Rostfreier Stahl, gebeizt	nein