## **Technisches Datenblatt**

## Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, A2, gelocht



Artikelnummer: 1119702



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.



Edelstahl, rostfrei

blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	1119702	
Тур	AML3518P2000A2	
Bezeichnung 1	Profilschiene	
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 16,5mm	
Hersteller	OBO	
Dimension	2000x35x18	
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301	
Oberfläche	blank, nachbehandelt	
Oberflächennorm		
Kleinste VK-Einheit	2	
Mengeneinheit	Meter	
Gewicht	82 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 m	
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle- to-Gate	4,2953 kg COe / 1 Meter	

## **Technisches Datenblatt**

# Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, A2, gelocht



**Artikelnummer: 1119702** 



Tack	nnie	rha [	laton

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Bund	20 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	16,5 mm
Statischer Wert A	1,01 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert ly	0,44 cm
Statischer Wert Iz	1,84 cm
Statischer Wert Wy	0,42 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	1,05 cm <sup>2</sup>