# **Technisches Datenblatt**

### Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029696





Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.





Kautschuk-Mischung

#### Stammdaten

Artikelnummer	2029696
Тур	107 C VM 32 4x8
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC VM
Hersteller	OBO
Dimension	VM32,4X8
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0106 kg COe / 1 Stück

# **Technisches Datenblatt**

### **Mehrfach-Dichteinsatz**, metrisch





Abmessungen			
	Maß D	8 mm	
	Maß D1	25,1 mm	
	Maß H	13.4 mm	



Technische Daten		
	Anzahl Bohrungen	4
	Ausführung	sonstige
	Geeignet für Gewindemaß metrisch	32
	Innendurchmesser	8 mm
	Lochdurchmesser	8 mm
	Schutzart	IP68