Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6051383





Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln. Quersicke ab 500 mm Breite. Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CER

Stahl



tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6051383
Тур	DRL 300 FT
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	300x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	289 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	6,2154 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt


Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6051383



Abmessungen B+4

Länge	3.000 mm
Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	13 mm
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm



Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein