### **Technisches Datenblatt**

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bodenbelagsaussparung, 1-fach Schuko-Steckdose, Edelstahl Artikelnummer: 7368290





Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Systemund Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Bodenbelagsaussparung. Im Lieferumfang ist eine Schutzkontaktsteckdose (Schuko-Steckdose) enthalten. Eine Datenbuchse kann optional in der Datentechnikplatte eingebaut werden. Im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.





Edelstahl, rostfrei

#### Stammdaten

Artikelnummer	7368290
Тур	UDHOME-ONE GV15V
Bezeichnung 1	Bodensteckdose
Bezeichnung 2	mit VDE-Steckdose
Hersteller	OBO
Dimension	140x140x75
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	220 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,7005 kg CO2e / 1 Stück

# **Technisches Datenblatt**


Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bodenbelagsaussparung, 1-fach Schuko-Steckdose, Edelstahl Artikelnummer: 7368290



#### Abmessungen



Länge	140 mm
Breite	140 mm
Höhe	75 mm



#### **Technische Daten**

Anzahl der einbaubaren Geräte	2	
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	1	
Ausführung	quadratisch	
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass	
Bestückung	1-fach VDE-Steckdose	
Bodenbelagsschutzrahmen	nein	
Bodenpflege	trocken	
Deckelausführung	Bodenbelagsaussparung	
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein	
Einsatzbereich im genutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege	
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege	
Fußbodenhöhe max.	105 mm	
Fußbodenhöhe min.	75 mm	
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja	
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein	
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein	
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja	
Geeignet für Nasspflege	nein	
Geeignet für Unterflurkanal	nein	
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein	
Mit Bodenbelagsaussparung	ja	
Nivellierbereich max.	105 mm	
Nivellierbereich min.	75 mm	

## **Technisches Datenblatt**

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bodenbelagsaussparung, 1-fach Schuko-Steckdose, Edelstahl Artikelnummer: 7368290



Technische Daten		
	Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
	Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
	Schutzgrad IK-Code	IK10
	Schwerlastausführung	nein
	Vertikale Last, große Fläche	bis 15.000 N
	Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
	Zulassungen	VDE
	Öffnungsmechanismus	Griffbügel
	Bodenbelagdicke	15 mm