Technisches Datenblatt

Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde

Artikelnummer: 6404006



Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltragsystem. Gewindestift M12 mit Schlitz. Geeignet für Leiterquerschnitte 4 - 50 mm².



CEUK



Messing

04-			- 4	
Sta	mn	กก	эт	۵n

Artikelnummer	6404006
Тур	EKL 25 M6
Bezeichnung 1	Erdungsklemme
Bezeichnung 2	mit Befestigungsgewinde M6
Hersteller	OBO
Dimension	4-50mm²
Farbe	messing
Werkstoff	Messing
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0778 kg CO2e / 1 Stück

Α	h	-	_	_	_	٠.	-	~	_	-
А	u	ш	ш	3	3	u	ш	u	u	ш

Maß L	0,87 in
Maß L	22 mm
Maß I	8 mm

Technisches Datenblatt

Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde



Artikelnummer: 6404006

Technische Daten		
Funktionse	rhalt	nein
Geeignet fü	r Gitterrinne	nein
Geeignet fü	ır Kabelleiter	ja
Geeignet fü	ır Kabelrinne	ja
Gewinde		M6
Mit Schraub	oenzubehör	nein
Querschnitt		50 mm²
Rostfreier S	Stahl, gebeizt	nein
Schlüsselw	eite	18
Verbindung	sart	mit Zapfen/Bohrung