# **Technisches Datenblatt**

### Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029690





Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.





Kautschuk-Mischung

#### Stammdaten

| Artikelnummer                       | 2029690                 |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Тур                                 | 107 C VM 25 2x8         |
| Bezeichnung 1                       | Mehrfachdichteinsatz    |
| Bezeichnung 2                       | zur V-TEC VM            |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | VM25,2X8                |
| Farbe                               | schwarz                 |
| Werkstoff                           | Kautschuk-Mischung      |
| Kleinste VK-Einheit                 | 50                      |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 0,2 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0065 kg COe / 1 Stück |

# **Technisches Datenblatt**

### **Mehrfach-Dichteinsatz**, metrisch





| Abmessungen |        |         |  |
|-------------|--------|---------|--|
|             | Maß D  | 8 mm    |  |
|             | Maß D1 | 19,8 mm |  |
|             | Maß H  | 10 mm   |  |



| Technische Daten |                                  |          |
|------------------|----------------------------------|----------|
|                  | Anzahl Bohrungen                 | 2        |
|                  | Ausführung                       | sonstige |
|                  | Geeignet für Gewindemaß metrisch | 25       |
|                  | Innendurchmesser                 | 8 mm     |
|                  | Lochdurchmesser                  | 8 mm     |
|                  | Schutzart                        | IP68     |