

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003321



Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.  
\*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet  
\*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet



|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Stahl               |
| G  | galvanisch verzinkt |

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1003321                    |
| Typ                                 | 604 32 G                   |
| Bezeichnung 1                       | Befestigungsschelle        |
| Bezeichnung 2                       | einlappig                  |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 32mm                       |
| Werkstoff                           | Stahl                      |
| Oberfläche                          | galvanisch verzinkt        |
| Oberflächennorm                     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 1,462 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0288 kg COe / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003321



### Abmessungen



|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 48,82 mm |
| Breite | 15 mm    |
| Höhe   | 30 mm    |
| Maß A  | 8 mm     |
| Maß b  | 15 mm    |
| Maß D  | 32 mm    |
| Maß d  | 5,5 mm   |
| Maß e  | 7 mm     |
| Maß H  | 30 mm    |
| Maß L  | 49 mm    |
| Maß t  | 1,5 mm   |

### Technische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand               | nein        |
| Anzahl der Kabel/Rohre         | 1           |
| Ausführung                     | einlappig   |
| Befestigungsart                | Schraubloch |
| für Durchmesser                | 32          |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein        |
| Halogenfrei                    | ja          |
| Kunststoffummantelt            | nein        |
| Lochgröße                      | 5,5 x 7 mm  |
| Materialstärke                 | 1,5 mm      |
| Nenndurchmesser                | 32 mm       |
| UV-beständig                   | ja          |