Technisches Datenblatt

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, gelocht



Artikelnummer: 1112708



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1112708
Тур	AMS3518P2000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	langgelocht,Schlitzweite16,5mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	115 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	2,624 kg COe / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, gelocht



Artikelnummer: 1112708



Tach	nier	·ho [)aton

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Bund	20 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	16,5 mm
Statischer Wert A	1,31 cm ²
Statischer Wert ly	0,54 cm
Statischer Wert Iz	2,31 cm
Statischer Wert Wy	0,52 cm ²
Statischer Wert Wz	1,32 cm ²