Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6052709





Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln. Quersicke ab 500 mm Breite. Bei Verwaldung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CER

Stahl

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

| 6052709 |
|---|
| DRL 200 DD |
| Deckel mit Drehriegel |
| für Kabelrinne und Kabelleiter |
| OBO |
| 200x3000 |
| zink |
| Stahl |
| bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| DIN EN 10346 |
| 3 |
| Meter |
| 185 kg |
| kg/100 m |
| 4,1787 kg CO2e / 1 Meter |
| |


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6052709



Abmessungen





| Länge | 3.000 mm |
|-------------|----------|
| Breite | 200 mm |
| Breite | 8 in |
| Höhe | 35 mm |
| Blechstärke | 0,04 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß H | 15 mm |

Technische Daten

3000

0

| Anzahl Drehriegel | 6 St. |
|---------------------------|------------|
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |