Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 15 A2

Artikelnummer: 6421008



Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte. Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!





A2

Edelstahl, rostfrei

2B

blank, nachbehandelt

Stammdaten

6421008
AW 15 11 A2
Wand- und Stielausleger
mit angeschweißter Kopfplatte
OBO
B110mm
edelstahl
Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
1
Stück
12,5 kg
kg/100 St.
0,7583 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 15 A2






Abmessungen		
	Länge	40 mm
	Breite	110 mm
	Höhe	50 mm
	Maß A	40 mm
	Maß B	110 mm
	Maß H	50 mm

Technische Daten	
Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
Lochdurchmesser	11 mm
Rostfreier Stahl, gebe	eizt ja
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min	90 mm

Belastungen



Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 15



Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung



Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger AW 15										
	Wandbefestigung									
		Maximale Belastung [kN]								
		Auslegerbreite [mm]							
	Dübel Typ	110	160	210	310	410	510			
	BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13			

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!