

GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm - ohne Meterzähler

Kabeleinziehsystem für Rohrinneindurchmesser 9 – 45 mm

Art.-Nr.: **10196** | **10197** | **10198**

VIDEO

GF3

Hier klicken Video

KG 130

PATENTIERT

Hier klicken Produktinformationen

KNICKSCHUTZ KINK PROTECTION

Automatische Rückschub-Sicherung (stoppt nur die RG7 Führungsspitze inkl. Knickschutz)

Achtung! Stromleitend

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze mit Frontwinde RTG Ø 6 mm, Drallausgleich und Knickschutz

Stabende: Knickschutz mit RTG Ø 6 mm Innengewinde

Inhalt Zubehör (16-teilig)

Einfacher Servicezugang / Zubehörbox

Nur eine Schraube öffnen Zubehörbox 16-teilig

Stab	empf. Rohr-ID	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
3 mm	9 – 45 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR.	10196	10197	10198
PREIS €	€ 112,00	€ 125,00	€ 149,00
LÄNGE	20 m	30 m	50 m
GESAMTGEWICHT	1,26 kg	1,40 kg	1,56 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung		
BIEGERADIUS	38 mm		
ROHR-ID Ø	optimal von 9 mm - 45 mm		
ABMESSUNG	L: 295 mm x B: 245 mm x H: 74 mm		
EAN-Code	9120045476729	9120045477122	9120045477139

BESCHREIBUNG

GF3 - Kabeleinziehgerät, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich, verstaut in einer extrem stoßfesten Kunststoffbox. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung (stoppt nur die RG7 Führungsspitze inkl. Knickschutz) verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff und einer Anti-Rutsch Beschichtung. Inkludiert ist ein 16-teiliges Zubehörset. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhüllen.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinneindurchmesser 9 mm – 45 mm.

Lieferumfang: 1 x GF3, 1 x RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschleife (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 2 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Birne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel

VORTEILE

- RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz
- Autom. Rückschub-Sicherung (stoppt nur die RG7 Führungsspitze inkl. Knickschutz)
- Schnellzugang für Serviceöffnung
- Schubstabil
- Extrem stoßfeste Box
- Auch für belegte Rohre
- Inkludierte Kabelziehschleife
- RC2 oder RC3 Inspektionskamera kompatibel
- Gesamtbruchlast 130 kg

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera

30 m - Art.-Nr.: 10140

50 m - Art.-Nr.: 10141

RC3 Inspektionskamera (digital)

15 m - Art.Nr. 10214



Hier klicken Produktinformationen



Hier klicken Produktinformationen