# **DATENBLATT**



## **ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI**

Artikelnummer

GTIN

EP10427480

4015120427480





### **Technische Daten**

A 1		- 8.4	-	١
	LGt	М		

Werkstoff

Gerätekategorie	Elektrisches Zubehör
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Dose
Einbaumaß	Einbaulänge: 45 mm x Einbaubreite: 45 mm x Einbautiefe: 25 mm, Ø 68 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 – 2,5 mm²
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 45 mm x Breite 45 mm x Höhe/Tiefe 24 mm
Gewicht	31 g

UV-stabilisiertes Polycarbonat

)rad	mbt	hacı	·hro	ihun	~

Schutzart

- Voll- oder Halbautomatik-Schaltaktor für Kanal 4
- Tastereingang zum manuellen Schalten
- Potentialfreies Relais mit 10 A Schaltleistung

Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C+50 °C	
Relative Luftfeuchte	5 – 93 %, nicht kondensierend	
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010	
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG		
Steuerungssystem	DALI	
Schutzklasse	II	
Nennspannung	13 - 22,4 V	
Leistungsaufnahme	0,2 W	
AUTOMATION		
Busspannung	9,5 - 22,5 V DC	
Anzahl der Eingänge	1	
Nennstrom ( $\cos \phi = 0.8$ )	max. 10 A	
DC-Schaltvermögen (ohmsche Last)	6 A / 30 V DC	
Schaltleistung Glühlampen	2300 W / 230 V / 50 Hz	

IP20

## **DATENBLATT**





## **ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI**

Artikelnummer GTIN

EP10427480 4015120427480

Maßzeichnung Schaltplan





Standardbetrieb

#### Ausführliche Produktbeschreibung

- Werkseinstellung Halb Automatik
- Voll- oder Halbautomatik-Schaltaktor für Kanal 4
- Tastereingang zum manuellen Schalten
- Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie
- 4 h ON/OFF über Universalfernbedienung einstellbar
- Manuell übersteuerbar (EIN/AUS) über Universalfernbedienung
- Nachlaufzeit 1 min. bis 120 min.
- Potentialfreies Relais mit 10 A Schaltleistung