DATENBLATT



PD 360/24 Slave

Artikelnummer

GTIN

EM10425127

4015120425127





Produktbeschreibung

- $\bullet \quad \hbox{"Slave"-Pr\"{a}senzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Pr\"{a}senzmelders mit \endown 360°$ Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- **Reichweite von bis zu 24 m** im \emptyset für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen
- Optimal geeignet für die **Installation in großen Höhen bis 10 m**, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
- PD 180i/R

Schutzklasse



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Gorätokatogo	r

Gerätekategorie	Decken-Präsenzmelder
Produkthinweis	Montageort: Sicherheitsabstand von 5 m zu
	Funkantennen (z.B. WiFi-Zugangspunkten) einhalten.
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 15 mm, Ø 60 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm²
GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 75 mm, Ø 140 mm
Gewicht	238 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 – 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF

Dada Diamonda

Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	0,4 W	
SENSORIK		
Erfassungswinkel	360°	
Erfassungsreichweite quer	Ø 24 m	
Erfassungsreichweite frontal	Ø8 m	
Erfassungsreichweite Präsenzbereich	Ø 6 m	
Erfassungsbereich	bis zu 453 m²	
Empf. Montagehöhe	3 m	
Max. Montagehöhe	10 m	
Lichtmessung	Mischlicht	
KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)		
Tastereingang HLK	-	
Slave-Eingang	-	
Modus	Vollautomatik	
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell"	0 s	
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel"	0 s	
Konstantlichtregelung	-	
Kanal	C1 Beleuchtung	
Funktion	nicht relevant	
Schaltkontakt	Bus-System	
Tastereingang	-	
Impulsfunktion	-	

DATENBLATT



PD 360/24 Slave

Artikelnummer GTIN

EM10425127 4015120425127


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Befestigung			
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	EM10425400	Aufputzdose für die Serie STANDARD, IP54, weiß	4015120425400
Decken-Präsenzmelder			
PD 360i/8	EM10425004	Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage	4015120425004
PD 360i/24	EM10425103	Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage	4015120425103
Schutz			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 165 mm, Höhe 70 mm	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 180 mm, Höhe 90 mm	4015120425608
Wandpräsenzmelder			
PD 180i/R	EM10410017	Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage	4015120410017

Erfassungsbereiche

Quer (A)	Ø24 m
Quer (B)	Ø8 m
Präsenzbereich (C)	Ø6 m

Schaltplan



 $Master-Slave-Schaltung \ f\"ur \ Pr\"asenzmelder: Es \ k\"onnen \ max. \ 6 \ Slave-Ger\"ate \ an \ ein \ Master-Ger\"at \ angeschlossen \ werden.$

DATENBLATT



PD 360/24 Slave

Artikelnummer GTIN

EM10425127 4015120425127

Ausführliche Produktbeschreibung

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 24 m im Ø für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen
- Optimal geeignet für die **Installation in großen Höhen bis 10 m**, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.
- Alle Parameter werden am "Master"-Melder eingestellt, der "Slave"-Melder erfasst Bewegungen und gibt diese an den "Master" weiter
- · Standardausführung als Unterputzgerät
- Universale Aufputzdose IP 54 mit 2facher Membran-Leitungseinführung (Zubehör)
- Steckklemmen in Doppelbelegung für eine Durchgangsverdrahtung
- Baukastensystem aus Powerbox und steckbarem Sensor
- Powerbox montieren/anschließen nach Beendigung der Malerarbeiten kann der Sensor einfach aufgesteckt werden
- Großer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R