DATENBLATT



SLP-2

Artikelnummer

GTIN

EN10050015

4015120050015











Li-lon 7,4 V 2,2 Ah

Produktbeschreibung

- Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion
- 4 Std. Arbeits-, 8 Std. Dauer- oder 8 Std. Blinklicht sind per Taster auswählbar
- Bereitschaftsschaltung für automatisches Einschalten der Leuchte in der Ladeschale bei Stromausfall
- Ladeschale mit Netzteil zum Anschluss an 230 V und mit Stecker für 12 V DC Fahrzeug-Steckdosen

Technische Daten

A	 c		8.4		IN
Δ	 1,	ы	М	ы	IN

Gerätekategorie	Handscheinwerfer		
Lieferumfang	Inklusive Ladeschale, 230 V Steckernetzteil, 12 V Kfz- Ladekabel, orange Vorsatzscheibe		
Fernbedienbar	-		
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE		
Garantie	5 Jahre		
BEFESTIGUNG			
Montageart	Aufbau / Kfz		
Montageort	Wand		
Anschlussart	Stecker		
GEHÄUSE			
Abmessungen	Länge 122 mm x Breite 93,5 mm x Höhe/Tiefe 270 mm		
Gewicht	1049 g		
Werkstoff	ABS		
Schutzart	IP54		
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C+40 °C		
Schlagfestigkeit	IK06		
Farbe	rot/schwarz		

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	III
Nennspannung	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 12 V DC
Ausgangsspannung	12 – 12 V DC
Ausgangsstrom	500 mA

LICHT

transparent
direkt
0,14
235 lm
235 lm
6200 K
> 80
> 80
RG1

NOTBELEUCHTUNG

Leuchtdauer	4 h, 8 h
Akku	Li-lon 7,4 V / 2,2 Ah
Ladezeit	≥2h

DATENBLATT



SLP-2


Artikelnummer GTIN

EN10050015 4015120050015

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Befestigung			
SLP-2 WALL MOUNTING PLATE	EN10050206	Wandhalterung für die Ladeschale des Handscheinwerfers SLP-2	4015120050206

Maßzeichnung



Ausführliche Produktbeschreibung

- Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion
- 4 Std. Arbeits-, 8 Std. Dauer- oder 8 Std. Blinklicht sind per Taster auswählbar
- Inklusive oranger Vorsatzscheibe, die auf der Rückseite bereit gehalten wird
- Bereitschaftsschaltung für automatisches Einschalten der Leuchte in der Ladeschale bei Stromausfall
- Ladeschale mit Netzteil zum Anschluss an 230 V und mit Stecker für 12 V DC Fahrzeug-Steckdosen
- $\bullet \quad \text{Wartungsfreier Lithium Ionen Akku mit Ladestatus- und Kapazit\"{a}tsanzeige}$
- Leuchtenkopf 30° nach vorne und 90° nach hinten schwenkbar
- Haltewinkel zur Wandbefestigung der Ladeschale ist als Zubehör erhältlich