

SLB EL LED 3h 21m SM

Artikelnummer

GTIN

EN10026836

4015120026836















LiFePO₄ 3,2 V 1,5 Ah

Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite zur Wand- und Deckenmontage
- Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör
- Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster, Statusanzeige durch LED
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung sind in der Einzelbatterie-Notleuchte vorgesehen



Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Rettungszeichenleuchte	
Lieferumfang	inklusive 4 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 21 m Erkennungsweite (Pfeil links, rechts, oben und unten) und LiFePO4 Akku	
Fernbedienbar	-	
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE	
Garantie	5 Jahre	
BEFESTIGUNG		
Montageart	Aufbau	
Montageort	Decke / Wand	
Anschlussart	Steckklemme	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 - 2.5 mm ²	

3

GEHÄUSE

Anzahl der Kontakte

Abmessungen	Länge 250 mm x Breite 150 mm x Höhe/Tiefe 135 mm
Gewicht	578 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C+45 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	850 °C
-	

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom	23,9 A / 190 μs
Ableitstrom	0,009 mA
LICUT	

ON /OFF

LICHT

Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung P	3 W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	50000 h
Photobiologische Sicherheit	RG0

NOTBELEUCHTUNG

Erkennungsweite [m]	21 m
Piktogramm-Höhe	105 mm
Leuchtdauer	3 h
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akku	LiFePO43,2 V / 1,5 Ah
Ladezeit	min. 20 h
Statusanzeige	per LED
Automatischer Selbsttest	-



SLB EL LED 3h 21m SM

Artikelnummer GTIN

EN10026836 4015120026836

Zubehör

Maßzeichnung

Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
EN10027062	Schutzkorb für Serie SLB	4015120027062
EN10032738	Piktogramm-Satz für Serie SLB, 21 m Erkennungsreichweite, oben rechts, oben links, unten rechts, unten links	4015120032738
	EN10027062	EN10027062 Schutzkorb für Serie SLB

250 mm 135 mm

Schaltplan

Standardbetrieb




SLB EL LED 3h 21m SM

Artikelnummer GTIN

EN10026836 4015120026836

Projektierungshilfe

Einzuhaltende Abstände für den Fluchtweg bei 1 Lux (nach DIN EN 1838)



Notleuchten Typ	Abstand	Wandmontage		Deckenmontage (quer zum Rettungsweg)		
		h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 3,50 m
SLB EL LED ohne Piktogramm	x	4,00 m	4,00 m	5,60 m	5,60 m	5,80 m
	у	1,40 m	1,40 m	2,10 m	2,00 m	1,90 m
SLB EL LED mit Piktogramm	х	3,70 m	3,80 m	4,40 m	4,40 m	4,40 m
	у	1,40 m	1,20 m	1,60 m	1,50 m	1,40 m

 $h = Montageh\ddot{o}he \hspace{0.5cm} y = Reichweite \hspace{0.1cm} am \hspace{0.1cm} Ende \hspace{0.1cm} einer \hspace{0.1cm} Leuchtenreihe \hspace{0.5cm} x = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} Leuchten \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} Leuchten \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} Leuchten \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} Leuchten \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} Leuchten \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} Leuchten \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} Leuchten \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} den \hspace{0.1cm} A = Reichweite \hspace{0.1cm} zwischen \hspace{0.1cm} d$

Lichttechnische Daten (ldt) downloadbar unter www.esylux.com



SLB EL LED 3h 21m SM

Artikelnummer GTIN

EN10026836 4015120026836

Ausführliche Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite für Wand- und Deckenmontage
- Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör
- Inklusive Leuchtmittel (LEDs)
- Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster, Statusanzeige LED
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten
- Inklusive LiFePO4-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- · Anschluss mittels Steckklemmen
- Leitungseinführung wahlweise von hinten oder seitlich (selbstdichtende Membrane)
- Gehäuse aus Polypropylen (PP)