

# Sicherheitszubehör für Torantriebe



**Lieferumfang:** Sender und Empfänger

## Lichtschrank-Set Pro BITECH

Stoppt die Torbewegung, sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird.

- 4-/2-Draht- und Busbetrieb
- Ohne Selbsttesteingang
- Kontakte: potentialfrei (NO / NC); BUS

**Spannungsversorgung:** 24 V AC / DC

**Schaltleistung:** max. 1 A

**Betriebstemperatur:** -20 bis 60 °C

**Schutzart und -klasse:** IP 54; III

**Maße:** 38 x 120 x 27 mm

**Reichweite:** 10 m

Bezeichnung

VE

Art.-Nr.

**Lichtschrank-Set Pro BITECH**

1

**1841233**



## Schutzabdeckung für Lichtschrank-Set Pro BITECH

Schutz vor Beschädigung und Vandalismus

Bezeichnung

VE

Art.-Nr.

**Schutzabdeckungen Pro BITECH**

1

**9015132**



**Lieferumfang:** Sender und Empfänger

## Lichtschrank-Set Pro 180

Stoppt die Torbewegung, sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird.

- Verstellbar bis 180° (+/- 90°)
- 4-/2-Drahtbetrieb
- Mit Selbsttesteingang
- Kontakte: potentialfrei (NO)

**Spannungsversorgung:** 24 V AC / DC

**Schaltleistung:** max. 1 A

**Betriebstemperatur:** -20 bis 55 °C

**Schutzart und -klasse:** IP 45; III

**Maße:** 45 x 130 x 43 mm

**Max. Reichweite:** 30 m

Bezeichnung

VE

Art.-Nr.

**Lichtschrank-Set Pro 180**

1

**1841216**



**Lieferumfang:** Sender und Reflektor

## Reflexionslichtschrank-Set I

Stoppt die Torbewegung, sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird.

- Mit Selbsttesteingang
- Kontakte: potentialfrei (NO oder NC)

**Spannungsversorgung:** 24 V AC / DC

**Schaltleistung:** max. 3 A

**Betriebstemperatur:** -25 bis 60 °C

**Schutzart und -klasse:** IP 67; II

**Maße:** 25 x 68 x 81 mm

**Max. Reichweite:** 12 m

Bezeichnung

VE

Art.-Nr.

**Reflexionslichtschrank-Set I**

1

**9013647**



**Lieferumfang:** Sender und Reflektor

## Reflexionslichtschrank-Set II

Stoppt die Torbewegung, sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird. Sender mit 3 möglichen Positionen.

- Ohne Selbsttesteingang
- Kontakte: potentialfrei (NO oder NC) sowie BUS

**Spannungsversorgung:** 24 V AC / DC

**Schaltleistung:** max. 1 A

**Betriebstemperatur:** -25 bis 60 °C

**Schutzart und -klasse:** IP 66; III

**Maße:** 86 x 44 x 39 mm

**Max. Reichweite:** 12 m

Bezeichnung

VE

Art.-Nr.

**Reflexionslichtschrank-Set II**

1

**9018566**