

Heizkörper-Thermostat io

Smarte Steuerung der Heizkörper



Intelligente raumweise Steuerung der Heizkörper über die Smart-Home-Zentrale TaHoma oder manuell am Thermostat selbst

- Einfache und schnelle Umrüstung konventioneller Heizkörper-Thermostate
- Über Adapter kompatibel mit nahezu allen Heizkörpern
- Erkennt ein geöffnetes Fenster und reduziert die Temperatur entsprechend
- TaHoma-Befehle werden innerhalb von 10 Minuten berücksichtigt
- Flüsterleiser Stellmotor mit weniger als 30 dBA
- 4 Modi: Zuhause, Abwesend, Nacht und Frostschutz
- Kindersicherung: Änderungen der Solltemperatur am Thermostat sind sperrbar
- Anzeige und Verwendung als Temperatursensor in TaHoma; dies erlaubt Wenn-Dann Szenarien, um z. B. im Sommer die Beschattung bei hoher Temperatur zu schließen

Anwendung: Heizkörper

Lieferumfang: Thermostat inkl. Batterien, 3 Adapter (M28 x 1,5, RA, RAV), Leitfaden zur Adapterauswahl, Schablone

Bezeichnung

VE

Art.-Nr.

Heizkörper-Thermostat io

1

1870508

Technische Daten

Spannungsversorgung	2 AA Batterien
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Schutzart	IP 20
Funkfrequenz	868-870 MHz
Maße	55 x 48 x 87 mm
Geräuschpegel	<30 dBA
Temperaturmessbereich (Luft und Wasser)	0 bis 90 °C
Genauigkeit	+/- 1 °C
Einstellbereich Temperatur	5 bis 26 °C
Schrittweite	0,5 °C
Kompatibilität Heizkörperventil	- direkt mit M30 x 1.5 mm - 3 Adapter M28 x 1.5 mm, RA, RAV
In TaHoma einlernbare Thermostate	bis zu 20 Stück



Funktionsprinzip

