

Repeater io

Verstärker zur Erhöhung der Funkreichweite



Anwendung: Rollladen, Raffstore, Senkrechtmarkise, Innensonnenenschutz, Klappladen, Markise, Pergola, Garagentor, Einfahrtstor, Beleuchtung, Türschloss

Verbessert die Signalweiterleitung bei größerem Abstand zwischen vernetzten Produkten oder wenn aufgrund baulicher Bedingungen (sehr dicke Betonwände, Kellergeschoss, entfernte Garage etc.) das Signal abgeschwächt wird. Der Repeater io ermöglicht eine Reichweite von bis zu 20 m durch bis zu 4 Betonwände. Er wird nur aktiv, wenn eine reguläre Verbindung nicht zustande kommt.

- Es können beliebig viele bidirektionale Funksender eingelernt werden
- Ein bidirektonaler Funkhandsender kann in bis zu 3 Repeater eingelernt werden
- Zwischen Sender und Empfänger kann nur ein Repeater eingebaut werden
- Plug & Play: Einfach anbringen und Verbindung herstellen

Bitte beachten: Nicht kompatibel mit Heizkörperthermostat io, On/Off Plug io vor Version MF1834, Oximo 40 WireFree io, RS100 Solar io

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Repeater io	1	9014069

Technische Daten

Betriebsspannung (ext. Netzteil)	5 V
Betriebstemperatur	5 bis 50 °C
Umgebung	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 20
Funkfrequenz	868-870 MHz
Maße	130 x 130 x 33 mm
Sendeleistung	2 W



Funktionsprinzip



Funktionsprinzip

