

MULTIFIX® 60

☒ 02-Reiter-Sicherungs-Sockel E18

für MULTIFIX® 60 Sammelschienen-System 60mm

nach IEC/EN 60439-1 und VDE 0660 Teil 500

- Direkt aufrastbar auf E-Cu Schienen mit Breite 12 - 30 mm und Stärke 5 - 10 mm
- Berührungsschutz nach DIN 49 924 - fingersicher
- Bezeichnungsfeld unvabwechselbar direkt am D0-Reiter-Sicherungs-Sockel integriert
- Einsatz von Edelstahlklemmen mit geringer Verluteleistung bis 25 mm²
- Hintergreif- und Sammelschienenschutz
- Abdeckungen für 27 mm - Standard
Abdeckungen für 36 und 54 mm - inklusiver Verbreiterung
- Überbaubarkeit des Sammelschienenträgers durch links- und rechtsseitig verbreiterte Abdeckungen
- Für D01- und D02-Sicherungs-Einsätze sowie Standard D0-Hülsen-Passeinsätzen nach IEC/EN 60269-3, VDE 0636-3
- Halogenfrei, phosphorfrei, siliokonfrei, FCKW-frei
Gekennzeichnet für sortenreines Recycling



D0-Reiter-Sicherungs-Sockel

Artikelnummer	Referenznummer	Baugröße	Gewinde	Ausführung	Gewicht kg ¹⁾	Verpackung
1.000.758	G1026634J	D02	E18	Breite 27mm, fingersicher, ohne Abdeckung	0,15	10
1.000.759	H1026635J	D02	E18	Breite 27mm, fingersicher, mit Abdeckung	0,16	10



Berührungsschutz-Abdeckungen für D0-Reiter-Sicherungs-Sockel

Artikelnummer	Referenznummer	Anwendung	Ausführung	Gewicht kg ¹⁾	Verpackung
1.000.762	A1026444J	-	Breite 27mm	0,01	10
1.000.763	B1026445J	linksseitig	Breite 36mm, inkl. Verbreiterung	0,02	10
1.000.764	C1026446J	linksseitig	Breite 54mm, inkl. Verbreiterung	0,03	10
1.000.765	D1026447J	Abdeckungspaar links und rechts	Breite 2 x 36mm, inkl. Verbreiterung	0,04	10
1.000.767	E1026448J	rechtsseitig	Breite 36mm, inkl. Verbreiterung	0,03	10
1.002.607	W1026624J	Abdeckungspaar oben und unten	Abdeckungspaar für Sicherungssockel oben und unten, Hintergreif- und Sammelschienenschutz	0,02	10

1) Gewicht in kg je Stück oder Set inklusive Verpackung