

# MULTIFIX® 60

## Berührungsschutthauben-Anschlussklemmplatten

für MULTIFIX® 60 Sammelschienen-System 60mm



Universal-Anschlussklemmen für Sammelschienen mit einer Stärke von 5 mm

1.000.776	1.000.777	Artikelnummer	Referenznummer	SaS-Stärke	Ø max.	max. Anzugsmoment	Anschluss	A	B	C	Gewicht kg <sup>1)</sup>	Verpackung
1.000.778	1.000.779	1.000.776	K200730Q	5 mm	7,5 mm	3 Nm	1,5 ... 16 mm <sup>2</sup>	25,5 mm	11,5 mm	27 mm	0,02	40
		1.000.777	V1026432L	5 mm	11 mm	6 Nm	1,5 ... 35 mm <sup>2</sup>	26,5 mm	16 mm	31,5 mm	0,05	20
1.000.780	1.001.157	1.000.778	W1026463L	5 mm	11 mm	6 Nm	1,5 ... 60 mm <sup>2</sup>	26,5 mm	16 mm	35 mm	0,06	20
		1.000.779	J201787M	5 mm	14 mm	10 Nm	16 ... 70 mm <sup>2</sup>	28 mm	20,5 mm	39 mm	0,07	10
1.000.780	1.001.157	1.000.780	V207524M	5 mm	17 mm	10 Nm	16 ... 120 mm <sup>2</sup>	29 mm	23,5 mm	46 mm	0,11	10
		1.001.157	G1026450J	5 mm	22 mm	10 Nm	16 ... 185 mm <sup>2</sup>	29 mm	28,5 mm	49 mm	0,18	10



Universal-Anschlussklemmen für Sammelschienen mit einer Stärke von 10 mm

1.000.781	1.000.782	Artikelnummer	Referenznummer	SaS-Stärke	Ø max.	max. Anzugsmoment	Anschluss	A	B	C	Gewicht kg <sup>1)</sup>	Verpackung
1.000.783	1.000.784	1.000.781	W219209Q	10 mm	7,5 mm	3 Nm	1,5 ... 16 mm <sup>2</sup>	25,5 mm	11,5 mm	31,5 mm	0,02	40
		1.000.782	A1026490L	10 mm	11 mm	6 Nm	1,5 ... 35 mm <sup>2</sup>	28,5 mm	16 mm	36,5 mm	0,05	20
1.000.783	1.000.784	1.000.783	B1026491L	10 mm	11 mm	6 Nm	1,5 ... 60 mm <sup>2</sup>	26,5 mm	16 mm	10 mm	0,06	20
		1.000.784	F222185M	10 mm	14 mm	10 Nm	16 ... 70 mm <sup>2</sup>	28 mm	20,5 mm	45,5 mm	0,07	10
1.000.785	1.001.158	1.000.785	B222940M	10 mm	17 mm	10 Nm	16 ... 120 mm <sup>2</sup>	29 mm	23,2 mm	51 mm	0,11	10
		1.001.158	H1026451J	10 mm	22 mm	10 Nm	16 ... 185 mm <sup>2</sup>	29 mm	28,5 mm	53 mm	0,18	10

1.000.785 1.001.158

## Berührungsschutthauben-Anschlussklemmplatten


für MULTIFIX® 60 Sammelschienen-System 60mm

Technische Daten gemäß EN / IEC 60947

		Anschlussklemmplatten, Berührungsschutthauben
Kriechstromfestigkeit		CTI 600
Brandklasse		UL 94-V0
Temperaturbeständigkeit		200 °C
Glühdrahttest		960 °C

## Anschlussklemmen

Für Sammelschienen mit einer Stärke von 5mm und 10mm



Abmessungen A, B, C siehe Tabelle

1) Gewicht in kg je Stück oder Set inklusive Verpackung