

BSL 250 A 400 A 630 A

BSL 250 A 400 A 630 A

Zubehör

Berührungsgeschützte NH-Sicherungs-Leisten Größe 1 250 A Größe 2 400 A Größe 3 630 A AC 690 V



1.002.909



1.002.910



1.002.902



1.002.903



22SZVK42



1.000.099



22SZSV1



1.001.667

Varianten der Leitungsanschlüsse

BSL 250 A, 400 A, 630 A

Artikel-nummer	Referenz-nummer	Ausführung	Gewicht kg ¹⁾	Verpackung
1.002.909	K1024613A	V-Anschlussklemme Größe 1,2,3, 95-240 mm ² se, 70-240 mm ² sm, 50-185 mm ² rm, 70-240 mm ² re, M = 23 -27 Nm 1 Set = 3 Stk.	0,24	1 Set
1.002.910	L1024614A	V-Anschlussklemme Größe 1,2,3, 95-300 mm ² se, 70-240 mm ² sm, 50-185 mm ² rm, 70-240 mm ² re, M = 23 -27 Nm 1 Set = 3 Stk.	0,25	1 Set
1.002.902	M1024615C	V-Anschlussklemme Gr. 1,2,3 95-240 mm ² se, 70-240 mm ² sm, 50-185 mm ² rm, 70-240 mm ² re, M= 23 -27 Nm, mit V-Lasche Art. Nr. 22SZSV1 1 Set = 3 Stück Klemmen+3 Stück Laschen	0,42	1 Set
1.002.903	N1024616C	V-Anschlussklemme Gr. 1,2,3 95-300 mm ² se, 70-240 mm ² sm, 50-185 mm ² rm, 70-240 mm ² re, M= 23 -27 Nm, mit V-Lasche Art. Nr. 22SZSV1 1 Set = 3 Stück Klemmen+3 Stück Laschen	0,44	1 Set
22SZVK42	Q1024618A	V-Anschlussklemme Größe 1,2,3 für 2 Leiter 50-240 mm ² se, 50-185 mm ² sm, 50-185 mm ² rm, 70-240 mm ² re M = 23-27 Nm	0,17	1 Stück
1.000.099	E1023436A	Isolierkappe für V-Anschlussklemme Größe 1,2,3	0,01	1 Stück
22SZSV1	P1024617A	V-Lasche Größe 1,2,3; M12, für V-Anschlussklemme Größe 1,2,3 für Schaltgeräte Größe 1,2,3 mit Schraubanschluss (Bolzen, Einpressmutter, Flachanschluss) zum Nachrüsten für V-Anschluss mit Verwendung von V-Klemmen	0,20	1 Stück
1.001.667	F1023275A	Adapter für Doppelanschluss L3	0,25	1 Stück

NH-Schaltgeräte
Sammelschienen-Systeme

1) Gewicht in kg je Stück oder Set inklusive Verpackung