

NT Box montiert und Flat Pack

NT Box pre-assembled and flat pack

Netzwerktechnik

Network technology



Abbildung ähnlich / picture similar

Technische Daten

Technical data

Schutzart: <i>Protection class:</i>	IP20	
Statische Belastbarkeit: <i>Static load capacity:</i>	3 kg / HE	3 kg / U
Material: <i>Material:</i>	Rückwand/Deckel/Boden/Vertikalstreben: Stahlblech 1,25 mm Tür: Einscheibensicherheitsglas 4,00 mm Seitenwände: Stahlblech 0,75 mm 482,6 mm (19") Lochwinkel: Stahlblech 1,50 mm	Back wall/top cover/bottom/vertical struts: Sheet steel 1.25 mm Door: Tempered safety glass 4,00 mm Side panels: Sheet steel 0.75 mm 482.6 mm (19") mounting bracket: Sheet steel 1.50 mm
Oberfläche: <i>Surface:</i>	Rückwand/Deckel/Boden/Seitenwände: pulverbeschichtet Vertikalstreben/19" Lochwinkel: verzinkt	Back wall/top cover/bottom/side panels: Powder coated Vertical struts/19" mounting bracket: Galvanized
Farben: <i>Colors:</i>	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Light grey
Maße: <i>Dimensions:</i>	Nutzbare Innenmaß: Nenntiefe abzgl. 55 mm Kabeleinführung: 45 x 400 mm (T x B), auf 90 x 400 mm (T x B) erweiterbar	Usable inner dimension: Nominal depth minus 55 mm Cable entry: 45 x 400 mm (D x W), expandable to 90 x 400 mm (D x W)

Lieferumfang Scope of delivery

1x	Rückwand	Back wall
2x	Dach/Boden- Modul	Top/bottom module
2x	Vertikalstrebe vorne	Vertical strut front
2x	Bürstenleiste für Dach/Boden	Brush strip for top/bottom
2x	Seitenwand passiv belüftet (gesteckt; optional verschraubt)	Side panels passively ventilated (toolless quick connection; optionally screwed)
1x	Front- Glastür mit Vorreiber, Schließung EK333	Front glass door with sash lock, EK333
2x	482,6 mm (19") Lochwinkel mit frontseitiger Vierkantlochung für die Aufnahme von Käfigmuttern gemäß IEC 297 d EIA	482.6 (19") mounting brackets with front square holes to accept cage nuts according to IEC 297 d EIA
1x	Kabelabfangschiene (nur vormontierte Boxen)	Cable retention rail (only pre-assembled boxes)
1x	Erdungssatz	Earthing kit

NT Box vormontiert NT Box pre-assembled

Tiefe [mm] Depth	Breite [mm] Width	Höhe [mm] Height	HE U	RAL 7035
400	570	350	6	B7306400
400	570	475	9	B7309400
400	570	625	12	B7312400
400	570	750	15	B7315400
400	570	875	18	B7318400
400	570	1.025	21	B7321400
500	570	350	6	B7306500
500	570	475	9	B7309500
500	570	625	12	B7312500
500	570	750	15	B7315500
500	570	875	18	B7318500
500	570	1.025	21	B7321500
600	570	350	6	B7306600
600	570	475	9	B7309600
600	570	625	12	B7312600
600	570	750	15	B7315600
600	570	875	18	B7318600
600	570	1.025	21	B7321600

NT Box Flat Pack
NT Box flat pack

Tiefe [mm] <i>Depth</i>	Breite [mm] <i>Width</i>	Höhe [mm] <i>Height</i>	HE <i>U</i>	RAL 7035
500	570	350	6	B7406500
500	570	475	9	B7409500
500	570	625	12	B7412500
500	570	750	15	B7415500
500	570	875	18	B7418500
500	570	1.025	21	B7421500