

## F1 81021-DE1-AC #55982

### Premium Aluminium Hybrid IT Schrank

42 HE 800x1000x2100 BxTxH

- Gesteckte und intelligent verschraubte Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink. Zwei vertikale Systemnuten pro Aluminiumprofil zur universalen Montage von Zubehör
- **Grundgestell voll zerlegbar** mit Schrauben Torx 25 verschraubt
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System-Grau
- Schutzart IP20
- **Maximale statische Belastung 1500 kg**
- Vordertür aus 4 mm starkem, rauchfarbigem Sicherheitsglas eingefasst in einem Aluminiumprofilrahmen. Ergonomischer Schwenkhebelgriff LS 85 mit Sicherheitszylinder und Schlüssel, Schnellverschluss, Türöffnungswinkel >180°
- Rücktür aus Stahlblech eingefasst in einem Aluminiumprofilrahmen. Schloß LS 37 mit Sicherheitszylinder und Schlüssel, Schnellverschluss, Türöffnungswinkel >180°
- Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und von innen verschließbar mit integrierten Griffmulden für ein besseres "Handling"
- **Modularer Bodenrahmenaufbau** offen mit front- und rückseitiger Systemnut. Nachrüstung von Sichtschutzblenden, Filterblechen, Bodenblechpaketen und Sockelpaketen ist möglich.
- **Modularer Dachaufbau** mit einem Kabeldurchführungsmodul incl. Bürstenleiste hinten und Blindmodulen. Einfacher Austausch gegen Ventilations-, Lüfter- oder weiterer Kabeleinführungsmodule ist möglich. Alle Module können gegeneinander getauscht werden sowie im Maß von 600x600 mm oder 800x800 mm um 90° gedreht werden. Bestandsinstallationen können problemlos über das U-Förmige Kabeleinführungsmodul nachträglich eingebracht werden.
- **19" Befestigungsebene (482,6 mm)** mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2, **vorne und hinten auf 4 multifunktionalen Tiefenstreben** 100 mm tief im Schrank montiert. **Kennzeichnung der Höheneinheiten (HE) beginnend mit 1 von oben nach unten durchnummeriert** und von vorn ablesbar. **Stufenlos verstellbar im „slide modus“ über die gesamte Schranktiefe** durch lösen eines Torx T25/M5Schnellverschlusses. **Alle Tiefenstreben mit gestanztem Maßraster** zur schnellen und einfachen Ausrichtung des 19" Profiles. **Stufenlos verstellbar nach rechts oder links** zur individuellen Anpassung des Montage- und Verkabelungsfreiraumes.
- Sockel 100 mm montiert mit 2 Blindblechen seitlich sowie 2 Lüftungsblechen vorn und hinten inklusive Filtermatten ENOC System Schwarz RAL 9005
- Zentraler Erdanschluss über Gewindebolzen M5 am Eckprofil
- **Zubehör beiliegend oder montiert:**
  - 1 Stück SF X1 Nivellierfußsatz
  - 1 Stück KM 06 Käfigmuttern, Schrauben, U-Scheiben (VE=50)
  - 1 Stück RF1 Dokumentenhalter DIN A4
  - 2 Stück KHB 8 X1-S Kabelabfangschiene für Schrankbreite
  - 2 Stück KHD 10 X1-S Kabelabfangschiene Schranktiefe
  - 5 Paar TFBS S-S Kabeleinführungsbügel für die seitliche Montage am 19" Profil 150x50 mm
  - 1 Stück EK X1 Erdungskabelsatz montiert
  - 1 Stück FPM 8 X1 Lüftungseinheit mit 2 Lüftern und integriertem Thermostat montiert

